

Datenblatt Art. 381.109

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Verteiler Steckdose

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Mit Schraubklemme		With screw terminals	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20 mit Klappdeckeln		Socket outlets 3x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20 with hinged lid	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Elastomer, schwarz ähnlich RAL 9005 Kontakte: CuZn 37 Kontaktträger: PA 6 Deckel: Elastomer, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Elastomer, black similar to RAL 9005 Contacts: CuZn 37 Contact carrier: Polyamide Elastomer, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x Verteiler Steckdosenleiste Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Power outlet Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44

Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN 49 440 Teil 1	Type approved	DIN 49 440 part 1
Zertifiziert nach RoHs konform	IEC 60 884-1 (ed3.1)	Certified according to RoHs conformal	IEC 60 884-1 (ed3.1)
Sonstiges		Other	
mit Aufhängeöse und 4 Befestigungspunkten		with suspension eye and 4 fixing points	

