

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 Intreruptor miniatura, IK60n, 2P, 32 A, curba C

A9K24232

Principale

Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Distributie
Gama	Acti 9
Nume Produs	Acti9 iK60
Tip Produs Sau Componenta	Miniature circuit-breaker
Nume Scurt Al Dispozitivului	iK60N
Descriere Poli	2P
Numarul Polilor Protejati	2
[In] Calibru	32 A la 30 °C
Tip Retea Electrica	C.a.
Tehnologie Unitate De Declansare	Termo-magnetic
Cod Pentru Curba	C
Capacitate De Rupere	6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare Pentru Izolatie	Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde	EN/IEC 60898-1

Suplimentare

Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Limita De Declansare Magnetica	5...10 x In
[Ics] Capacitatea Nominala De Rupere In Serviciu	6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
Clasa De Limitare	3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
Indicator De Pozitie Contact	No
Tip De Control	Comutare
Semnalizare Locala	Indicatie ON/OFF
Mod De Montare	Clipsabil
Suport De Montare	Sina DIN
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	4
Inaltime	85 mm
Latime	36 mm
Adancime	78,5 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate Neta	200 g
Culoare	Alb
Durabilitate Mecanica	20000 cic
Durabilitate Electrica	10000 cic
Descriere Optiuni De Blocare	Dispozitiv de blocare
Conexiuni - Borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm² flexibil
Lungimea De Dezizolare A Cablului	14 mm pentru sus sau jos conexiune
Cuplu De Strangere	2 N.m sus sau jos
Protectie De Scurgere La Pamant	Fara

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Poluare	2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
Categorie De Supratensiune	II
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...60 °C
Temperatura De Depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	3,600 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,500 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9,400 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	204,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	6
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,600 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	9,800 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	21,800 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,282 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	66
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	14,934 kg

Garanție contractuală

Garantie

18 months

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Conform Reach Fara Svhc

✓ Fara Metale Grele Toxice

✓ Fara Mercur

✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.