

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9, Pieptene 3P+N 12 module

A9XPC712



Principal

Gama	Acti 9
Tip Produs Sau Componenta	Pieptene
Mod De Montare	Orizontal
Categorii Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de conectare
Descrierea Liniilor	3L + N
Lungime In 18 Module	12

Suplimentar

Numar De Cai	4 ways N + 3 L (balanced)
Configuratie Pol	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Pasul De Conectare	9 mm intre faza si neutru 18 mm between phases
Tipul Conectorului	dinte
Distanța Dintre Cai	54 mm
Marcaj	N L1 N L2 N L3
Izolatie	Izolat
Prezentare Dispozitiv	Cuttable
Echipament Livrat	end-pieces tooth covers
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	80 A la 40 °C
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230 V c.a. Ph/N 400 V c.a. Ph/Ph
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Locatie De Montare	Sus pornit borne tip tunel
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	24
Inaltime	32 mm
Latime	218 mm
Adancime	28 mm
Greutate Neta	150 g
Culoare	Alb (RAL 9003)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Compatibilitate Gama	Acti 9 (Acti9 C40) Acti 9 (Acti9 C40 Vigi) Acti 9 (Acti9 iDPN) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) Multi 9 (Multi9 N40) Multi 9 (Multi9 N40 Vigi) Acti9 (Acti9 iC40) Acti9 (Acti9 iCV40) Acti9 Vigi iCG40 Acti9 (Acti9 iID40)
----------------------	---

Mediu

Standarde	EN/IEC 60439-1
Rezistenta La Foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad De Poluare	3 conformitate cu EN/IEC 60439-1
Grad De Protectie Ip	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	3,200 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	2,800 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	27,600 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	148,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	7,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	16,500 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	31,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,862 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P06
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	600
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	75,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	80,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	107,500 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Conform Reach Fara Svhc	
✓ Fara Metale Grele Toxice	
✓ Fara Mercur	
✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
✓ Produs Fara Halogen	

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale