



Acasă este locul în care se află i-CHARGE

Indiferent că se află în casa familiei tale, în parcare sau într-un loc de parcare din garașul comun, stația de încărcare inteligentă i-CHARGE CION Home este soluția perfectă pentru încărcarea mașinii tale electrice. Este potrivit pentru utilizare în interior și exterior și este ușor de instalat. Pur și simplu conectați-l și încărcăți-vă mașina electrică.

i-CHARGE CION Home – caracteristici tehnice

			
Cod articol	EMCIONH1C-	EMCIONH2C-	EMCIONH2P
Material carcasă	Plastic (Polycarbonat) - față gri deschis; spate albastru-gri		
Modalitate de conectare	Cablu Tip 2, 5m, 3,7 kW - 11 kW	Cablu Tip 2, 5m, 3,7 kW - 22 kW	Priză Tip 2, 3,7 kW - 22kW
Curent de încărcare*	1~: 13 A; 16 A 3f~: 13 A; 16 A	1~: 13 A 3~: 13 A; 16 A; 20 A; 32 A	
Alimentare*	1~/N/PE: 230 V; 16 A 3~/N/PE: 400 V; 16 A	1~/N/PE: 230 V; 16 A 3~/N/PE: 400 V; 32 A	
Protecții necesare**	Înterruptor automat curbă C 16 A Dispozitiv diferențial tip A 30 mA	Înterruptor automat curbă C 32 A Dispozitiv diferențial tip A 30 mA	
Putere nominală**	11 kVA	22 kVA	
Protecții suplimentare	Detectarea curentului diferențial continuu de 6mA conform OVE/ONORM EN 61851		
Grad de protecție	IP54; IK10		
Cablu de alimentare	Maximal cablu 5x10mm ² (din Al sau Cu)		
Introducere cablu	Prin față sau prin spate Dopuri cu șuruburi M25 și M32 incluse în pachet Diametrul exterior al cablului trebuie să fie de maxim 21 mm		
Temperatura ambiantă de funcționare	de la -30°C până la 50°C		
Dimensiuni	Î=490 mm, L=274 mm, A=180 mm		
Greutate	4,5 kg	5,7 kg	3,5 kg
Autentificare	-		
Facturare	-		
Controlul încărcării	MODBUS RTU prin RS485; interfață 0-10 V; contact de activare 12 V		

* La putere maximă în funcție de conexiunea la rețea monofazată sau trifazată

** Cu o conexiune trifazată pentru putere maximă de încărcare