



Partajează bucuria cu CION semipublic

Pentru încărcarea mașinilor electrice în clădiri de birouri, în garajele clădirilor rezidențiale, în parcurile companiilor și toate acele locuri în care accesul la infrastructura dumneavoastră de încărcare este limitat la un grup bine definit de utilizatori, i-CHARGE CION semipublic oferă soluția optimă. Datorită tehnologiei sofisticate care utilizează restricții de acces digitale, puteți selecta cine își poate încărca vehiculul la stațiile dumneavoastră de încărcare.

i-CHARGE CION Semipublic – caracteristici tehnice

			
Cod articol	EMCIONS1C-	EMCIONS2C-	EMCIONS2P
Material carcasă	Plastic (Policarbonat) - față gri deschis; spate albastru-gri		
Modalitate de conectare	Cablu Tip 2, 5m, 3,7 kW - 11 kW	Cablu Tip 2, 5m, 3,7 kW - 22 kW	Priză Tip 2, 3,7 kW - 22kW
Curent de încărcare*	1~: 13 A; 16 A 3f~: 13 A; 16 A	1~: 13 A 3~: 13 A; 16 A ; 20 A; 32 A	
Alimentare*	1~/N/PE: 230 V; 16 A 3~/N/PE: 400 V; 16 A	1~/N/PE: 230 V; 16 A 3~/N/PE: 400 V; 32 A	
Protecții necesare**	Întreruptor automat curbă C 16 A Dispozitiv diferențial tip A 30 mA	Întreruptor automat curbă C 32 A Dispozitiv diferențial tip A 30 mA	
Putere nominală**	11 kVA	22 kVA	
Protecții suplimentare	Detectarea curentului diferențial continuu de 6mA conform OVE/ONORM EN 61851		
Grad de protecție	IP54; IK10		
Cablu de alimentare	Maximal cablu 5x10mm ² (din Al sau Cu)		
Introducere cablu	Prin față sau prin spate Dopuri cu șuruburi M25 și M32 incluse în pachet Diametrul exterior al cablului trebuie să fie de maxim 21 mm		
Temperatura ambiantă de funcționare	de la -30°C până la 50°C		
Dimensiuni	Î=490 mm, L=274 mm, A=180 mm		
Greutate	4,5 kg	5,7 kg	3,5 kg
Autentificare	Cartelă și cititor RFID prin RS232		
Facturare	-		
Controlul încărcării	MODBUS RTU prin RS485; interfață 0-10 V; contact de activare 12 V		

* La putere maximă în funcție de conexiunea la rețea monofazată sau trifazată

** Cu o conexiune trifazată pentru putere maximă de încărcare