

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9 Intreruptor automat 3P 4500 A C 20A

EZ9F32320

Principal

Gama	Easy9
Aplicatie A Dispozitivului	Protectie
Tip Produs Sau Componenta	Miniature circuit-breaker
Poli	3P
Numarul Polilor Protejati	3
[In] Calibru	20 A
Tip Retea Electrica	C.a.
Tehnologie Unitate De Declansare	Termo-magnetic
Cod Pentru Curba	C
Capacitate De Rupere	4500 A Icn la 400 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1 4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
Adecvare Pentru Izolatie	Da conformitate cu SR EN 60898-1

Suplimentar

Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	400 V c.a. 50 Hz
Limita De Declansare Magnetica	5...10 x In
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Indicator De Pozitie Contact	Da
Tip De Control	Comutare
Semnalizare Locala	Fara
Mod De Montare	Clipsabil
Suport De Montare	Sina DIN
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	6
Inaltime	82 mm
Latime	54 mm
Adancime	74 mm
Durabilitate Mecanica	10000 cic
Durabilitate Electrica	4000 cic
Conexiuni - Borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm² flexibil
Cuplu De Strangere	2 N.m sus sau jos

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Protectie De Scurgere La Pamant	Fara
---------------------------------	------

Mediu

Standarde	SR EN 60898-1
Grad De Protectie Ip	IP20 IP40 (carcasa modulara)
Tropicalizare	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...60 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	8,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	319 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	4
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	8,5 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	22 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,32 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	48
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	16,271 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Fara Mercur	
✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
✓ Produs Fara Halogen	

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata