

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9 descarcator 3P+N 20 kA

EZ9L33720

Principal

Gama De Produse	Easy9
Tip Produs Sau Componenta	Descărcător de supratensiuni
Nume Scurt Al Dispozitivului	Easy9 SPD
Poli	3P + N
Semnalizare De La Distanta	Fără
Tip Descarcator De Supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice
Sistem De Impamantare	TN-S TT
Tip Dispozitiv De Deconectare	Înteruptorul asociat la 400 V

Suplimentar

Tip Clasa Descarcator De Supratensiune	Tip 2
Tehnologie Pentru Descarcator De Supratensiune	MOV + GDT
Curent Nominal De Descarcare	Mod comun 10 kA (N/PE) Mod comun 10 kA (L/N)
Curent Maxim De Descarcare	Mod diferențial 20 kA L/N Mod diferențial 20 kA N/PE
[Uc] Tensiunea Maxima De Functionare Continua	Mod diferențial 275 V L/N Mod diferențial 275 V N/PE
Nivel De Protectie La Tensiune Maxim [Up]	Mod diferențial <1,3 kV tip 2 L/N
Semnalizare Locala	Verde si rosu steag
Mod De Montare	Clipsabil
Suport De Montare	Sina DIN
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	8
Inaltime	90 mm
Latime	72 mm
Adancime	66,2 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Timp De Raspuns	<= 25 ns
Conexiuni - Borne	Terminal tip tunel (partea de jos) 5...35 mm² rigid sau flexibil
Cuplu De Strangere	3,5 N.m

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Standarde	IEC 61643-12
Certificari Produs	EAC GOST
Grad De Protectie Ip	Pe borna:IP20
Umiditate Relativa	5...90 %
Altitudine De Functionare	2000 m
Temperatura Ambientala De Functionare	-5...60 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-5...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	7,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	10,3 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	426,0 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Metale Grele Toxice

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale