

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9 Intreruptor diferential 2P tip A 30 mA 40A

EZ9R42240

Principale

Gama	Easy9
Tip Produs Sau Componenta	Residual current circuit breaker (RCCB)
Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Protectie
Poli	2P
Pozitie Neutrlui	Stanga
[In] Curent Nominal	40 A
Tip Retea Electrica	C.a.
Sensibilitate Legatura De Punere La Pamant	30 mA
Temporizare Protectie Pentru Scurgeri La Pamant	Instantaneu
Clasa De Protectie Pentru Scurgeri La Pamant	Tip A
Capacitate Nominala De Rupere Si Realizare	500 A 230 V conformitate cu SR EN 61008-1
Curent Nominal Conditional De Scurtcircuit	6000 A

Suplimentare

Locatia Dispozitivului In Sistem	Iesire
Frecventa Retea Electrica	50 Hz
[Ue] Tensiunea De Functionare	230 V c.a. 50 Hz
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	440 V
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Indicator De Pozitie Contact	Da
Tip De Control	Comutare
Mod De Montare	Clipsabil
Suport De Montaj	Sina DIN
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	4
Inaltime	81 mm
Latime	36 mm
Adancime	73 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Durabilitate Mecanica	10000 cic
Durabilitate Electrica	4000 cic

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Conexiuni - Borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...35 mm² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...35 mm² flexibil
Cuplu De Strangere	3,5 N.m sus sau jos
Tara Vizata	Romania
Segment De Piata	Rezidential

Mediu

Standarde	SR EN 61008-1
Grad De Protectie Ip	IP20 IP40 (carcasa modulara)
Grad De Poluare	2
Tropicalizare	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-5...60 °C
Temperatura De Depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	196 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	54
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	11,025 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



Transparenta

Directiva Rohs Ue

În curs de investigare

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale