

Fișă tehnică produs

Specificatii

Easy9 Pieptene 1P+N 48 module

EZ9XPH648



Principal

Gama	Easy9
Tip Produs Sau Componenta	Pieptene
Mod De Montare	Orizontal
Categorii Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de conectare
Descrierea Liniilor	1L + N
Lungime In 18 Module	48

Suplimentar

Numar De Cai	24 ways N + 1 L
Configuratie Pol	1 x 1P + N
Pasul De Conectare	9 mm intre faza si neutru 18 mm between phases
Tipul Conectorului	dinte
Distanța Dintre Cai	18 mm
Izolatie	Izolat
Prezentare Dispozitiv	Cuttable
Echipament Livrat	2 end piece
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	63 A
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230 V c.a. 50 Hz Ph/N
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
Locatie De Montare	Sus pornit borne tip tunel
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	96
Latime	880 mm
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)
Compatibilitate Gama	Easy9 (Easy9 XP)

Mediu

Standarde	IEC 60439-1 IEC 60664
Rezistenta La Foc	850 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad De Poluare	2

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	3,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	1,500 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	86,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	283,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	6
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	4,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	8,800 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	89,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,922 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	324
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	75,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	174,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)

Echipament sustenabil

✓	Conform Reach Fara Svhc	
✓	Fara Metale Grele Toxice	
✓	Fara Mercur	
✓	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
Regulamentul Reach	Declaratia REACH	
Directiva Rohs Ue	Conform	Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)	