

Fișă tehnică produs

Specificatii



OptiLine 45, limita, 75 x 55 mm, PC/ABS, alb polar

ISM10104P

Principal

Gama de produse	OptiLine 45
Sistem de instalare cablajului	Canal de cabluri
Tip produs	Capat de oprire
Colour	Alb polar (RAL 9003)
Cantitate pachet 1 / unitate	Set de 2

Suplimentar

Material canal de cabluri	Plastic
Dimensiune canal de cabluri	75 x 55 mm
Mod de fixare	Surub Dotat cu agrafa
Product material	PC/ABS
Lungime	21 mm
Inaltime	79 mm
Latime	56 mm

Mediu

Standarde	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Temperatura de functionare	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK07

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,500 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adevărări sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime prima forma de impachetare	6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	23,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	2,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	6,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	47,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	150
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,980 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate