



Tubi preinfilati con cavi energia FS17

Mon Flex è il tubo corrugato in polipropilene con i cavi preinfilati già all'interno, pronto all'uso. Realizzato interamente in polipropilene, si pone all'avanguardia rispetto al metodo tradizionale in PVC. Grazie alle sue basse emissioni di fumi e assenza di gas alogeni, Mon Flex rispetta l'ambiente e la salute delle persone.



Certificati :

3422 | 3342

Colori



Diametri ICTA:

16 - 20 - 25

Materiale:

Polipropilene autoestinguente e non propagante fiamma

Classe di protezione

IP 44

Temperatura di utilizzo:

3422 Da -5°C a 90°C | **3342** Da -25°C a 90°C

Resistenza alla compressione:

Media (750 N a +23°C)

Resistenza all'urto:

3422 Heavy, 6 Joule | **3342** Medium, 2 Joule

Resistenza all'isolamento

> 100 M at voltage of 500 V

Quantità di Alogeni:

Halogen free **LSZH** (Low Smoke Zero Halogens)

Standards:

EN 61386-1:2008 EN 61386-22:2004 + A11:2010

EN 60754-1:2014 e ISO 10304-1:2007 EN 60754-2:2014



Benefits

- Elimina la fase di infilaggio.
- Un operatore può completare da solo l'impianto.
- Risparmio di tempo.
- LSZH (low Smoke zero Halogens) garantisce un'evacuazione sicura in caso di incendio e la non propagazione della fiamma.
- Evita incidenti e inconvenienti in cantiere.
- Ideale per ogni impianto elettrico

Cavo

Name	<u>FS17</u>
Colours	nero, blue, marrone, grigio , arancione,rosa, rosso, azzurro, purple, bianco, giallo, verde, giallo/verde
Material	PVC
Cable Section	1,5 - 2,5 - 4 - 6
Voltage	U ₀ /U 450/750 V
CPR	compliant - EN 50575:2014+A1:2016 EN 13501-6 EN 60332-1-2 CE 2017
Temperature	- 10 + 70