



Sedna Design, Termostat de pardoseala 16A, alb

SDD111507

Principale

Gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
functie	Termostat
aplicatie a dispozitivului	Pardoseala
forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
tip tehnologie	Electromecanic

Suplimentare

culoare	Alb (RAL 9003)
curent nominal	16 A la 230 V c.a. 50 Hz
gama de puteri	3600 W
precizie de masurare	1 °C
capacitatea borna	1 cablu(ri) 2,5 mm²
structura cablu	Rigid Flexibil
lungime de dezizolare conductor	8 mm
tip borne	Borne
gama de setare a temperaturii	5...50 °C
materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
finisare suprafata	Lucios
instalare	Incastrat
mod de fixare	Suruburi
inaltime	71 mm
latime	71 mm
adancime	47 mm
adancimea partii vizuale	17,7 mm
greutate neta	0,21704 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
marca de conformitate	CE
standarde	EN 60730-2-9

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm
Latime prima forma de impachetare	9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	224,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,923 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	384
Inaltime a treia forma de impachetare	75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	105,536 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	82e49c31-89c6-4e66-aa6b-b259062780c9
Use Again	
 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

