

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Termostat de camera 16A, antracit

SDD114506

Principale

Gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
functie	Termostat
aplicatie a dispozitivului	Camera
forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
tip tehnologie	Electromecanic

Suplimentare

culoare	Antracit (RAL 7021)
curent nominal	16 A la 230 V c.a. 50 Hz
gama de puteri	3600 W
tip de control	Controler electronic
precizie de masurare	1 °C
capacitatea borna	1 cablu(ri) 2,5 mm²
structura cablu	Rigid Flexibil
lungime de dezizolare conductor	8 mm
tip borne	Borne
gama de setare a temperaturii	5...30 °C
materialul partilor vizibile	Termoplastice stabilizate ABS-UV
finisare suprafata	Mat
instalare	Incastrat
mod de fixare	Suruburi
inaltime	71 mm
latime	71 mm
adancime	47 mm
adancimea partii vizuale	14,4 mm
greutate produs	0,08795 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
marca de conformitate	CE

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	GOST-R
standarde	EN 60730-2-9

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	173,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,313 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	384
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	86,016 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	82e49c31-89c6-4e66-aa6b-b259062780c9


Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.