

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	Weight
PRF043/300SET	Anodised aluminum	1,89 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Extruded and anodized aluminum profile with satin polycarbonate diffuser, recessed in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing, fixing over the gypsum boards. Used for installing and cooling of the LED flexible strips. The profile is delivered in a protective plastic bag together with the frosted polycarbonate diffuser and two end caps of polycarbonate, without holes for electrical wires.

RO - Profil din aluminiu extrudat și anodizat, cu dispersor din policarbonat satinat, montaj încastrat în tavane sau pereți din gipscarton, cu profilul fără ramă vizibilă, fixare deasupra panourilor din gips. Se utilizează pentru instalarea și răcirea benzilor flexibile cu LED-uri. Livrat împachetat într-o pungă protectoare din plastic, împreună cu dispersorul din policarbonat satinat și două elemente terminale din policarbonat, fără găuri pentru conductoarele electrice.

IT - Profilo in alluminio estruso e anodizzato, con diffusore in policarbonato satinato, montaggio da incasso su controsoffitti o pareti in cartongesso, a filo, senza rivestimento del bordo del profilo, fissaggio sopra i pannelli di gesso. È usato per installazione e raffreddamento di strisce flessibili a LED. Il profilo viene consegnato in un sacchetto di plastica protettivo insieme con diffusore in policarbonato satinato e due tappi di chiusura in policarbonato, senza fori per conduttori elettrici.

