

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Operating temp.	Weight
SH01NW SWH	Sand white	COB	1x18W	220-240V AC	500 mA / 10-40V DC	Included	2100 lm	1544 lm	4000K	90	36°	-20 ÷ +35 °C	0,46 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Adjustable projector for interior, compact form, with adapter for three circuits track, equipped with COB LED, neutral white color temperature.

RO - Proiector orientabil de interior, formă compactă, cu adaptor pentru șină cu trei circuite, echipat cu LED COB, temperatură de culoare alb neutru.

IT - Proiettore orientabile per interni, forma compatta, per binario a tre circuiti, equipaggiato con LED COB, temperatura del colore bianco neutro.

Housing / Corp / Corpo

EN - Structure of extruded aluminum, electrostatically painted in white color with sandblasted finishing. Decorative frontal ring in polycarbonate painted in mat black. Articulation system with the adapter for the track that allows orientation from 0° to 355° in horizontal plane and from 0° to 90° in vertical plane.

RO - Structură din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare albă cu finisaj sablat. Inel decorativ frontal din policarbonat vopsit negru mat. Sistem de articulare cu adaptorul pentru șină care permite orientarea de la 0° la 355° în plan orizontal și de la 0° la 90° în plan vertical.

IT - Struttura in alluminio estruso, verniciata a polveri, bianco con finitura sabbiata. Anello decorativo frontale in policarbonato verniciato nero opaco. Sistema di articolazione con adattatore per binario che consente l'orientamento da 0° a 355° sul piano orizzontale e da 0° a 90° sul piano verticale.

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - Optical system with FRESNEL lens of clear polycarbonate with 36° dispersion angle. Optionally may be equipped with optical systems of 24° (SH01LN24), to be ordered separately.

RO - Sistem optic cu lentilă FRESNEL din policarbonat clar cu dispersie unghiulară de 36°. Opțional poate fi echipat cu sisteme optice cu dispersie de 24° (SH01LN24), care se comandă separat.

IT - Sistema ottico con lente FRESNEL in policarbonato trasparente con angolo di diffusione di 36°. Su richiesta può essere dotato di sistemi ottici con diffusione di 24° (SH01LN24), da ordinare separatamente.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Constant current driver included into the three circuit track connector, 250V, 16A.

RO - Alimentator în curent constant inclus în adaptorul pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A.



IT - Alimentatore in corrente costante incluso nel connettore a binario a tre circuiti, 250V, 16A.

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione

EN - Due to the possibilities of orientation, of various optical systems and precise distribution of light output, they can be used for lighting works of art in exhibitions or art galleries, lighting for showrooms, stores and other commercial spaces.

RO - Datorită posibilităților de orientare, a sistemelor optice diverse și distribuției precise a fluxului luminos pot fi folosite pentru iluminatul operelor de artă în expoziții sau galerii de artă, iluminatul în spații de expunere, magazine și alte spații comerciale.

IT - Grazie alla capacità di orientamento, di vari sistemi ottici e precisa distribuzione del flusso luminoso possono essere utilizzati per l'illuminazione di opere d'arte, esposizioni, illuminazione di sale espositive, negozi e altri spazi commerciali.

ErP and ecodesign data
Date ErP și ecodesig
Dati ErP ed ecodesign

Lighting technology used:	LED
Directional or non-directional:	DLS
Mains or non-mains:	NMLS
CLS:	No
Color tunable light source:	No
Anti-glare shield:	No
Dimmable:	No
Energy consumption (kWh/1000h):	18.00
Energy efficiency class:	E
Useful luminous flux (Φuse):	2100 lm
Correlated color temperature:	4000K
On-mode power (Pon):	17.89W
Standby power (Psb):	≤0,50
Networked standby power (Pnet):	-
Outer dimensions (HxWxL, HxØ):	70x75 mm
CRI:	90
Chromaticity coordinates (x and y):	x=0.3818,y=0.3797
Peak luminous intensity (cd):	4206
Beam angle in degrees:	36°
R9 color rendering index:	65
Survival factor:	90%
Lumen maintenance factor:	96.00%
Displacement factor (cosφ1):	0.90
McAdam ellipses:	3
Flicker metric (Pst LM):	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM):	≤0,4
Ponmax:	27.31W

